Automatic Filling
& Packaging Machine

多品種・少量生産向き、多品種兼用向きと
用途に合わせて選べるシバタのクリーム充填機シリーズ

Cream Filling Machine Series

MS-GPS-02 クリーム充填機シリーズ

MS-GP1
MS-08
MS-01, MS-02
MS-F03
MS-F01
MS-F02
MG-2
S

全自動サーボクリーム充填機
全自動クリーム充填機
自動クリーム充填機
半自動サーボクリーム充填機
半自動クリーム充填機
手動クリーム充填機

株式会社 シバタエンジニアリング

AUTO & SEMIAUTO Cream Filling Mach

MS-GPS-02

全自動タイプ【エアー洗ビン・容器回転充填】

●充填動作をサーボモーター制御、40種類の充填動作を記憶

動画

自動処理作業工程

容器供給 → 容器洗浄 → 容器回転充填 → 容器排出

フィルム載せ装置

仕様

処理能力	:80個/分
充填方式	:シリンダーピストン式容量充填 サーボモーター制御
充填範囲	:5～500g（シリンダー交換による）
容器回転	:0～3,500rpm　2段変速　サーボモーター制御
昇降動作	:サーボモーター制御　40種類記憶
通液部材質	:SUS304、バイトン、シリコン PEEK材
電源	:200V　3相　4KW
空圧源	:0.5Mpa-200L/分
エアクリーナー	:エアブロー＆バキューム式
本体寸法	:W910×L1560×H1800㎜

オプション ■供給ターンテーブル　■フィルム載せ装置　■クリーム面取装置

MS-GP1

全自動タイプ【エアー洗ビン・容器回転充填】

●充填動作、40種類の充填動作を記憶

動画

自動処理作業工程

容器供給 → 容器洗浄 → 容器回転充填 → 容器排出



仕様

処理能力	:40～50個/分
充填方式	:シリンダーピストン式容量充填
充填範囲	:5～500g（シリンダー交換による）
容器回転	:～3,500rpm　2段変速　サーボモーター制御
昇降動作	:サーボモーター制御　40種類記憶
通液部材質	:SUS304、バイトン、シリコン PEEK材
電源	:200V　3相　2KW
空圧源	:0.5Mpa-200L/分
エアクリーナー	:エアブロー＆バキューム式
本体寸法	:W850×L1290×H1900㎜

オプション ■供給ターンテーブル　■フィルム載せ装置　■クリーム面取装置

動画 www.shibataeng.co.jp

ホームページで機械の動画がご覧頂けます。

ine Series 全自動・半自動 クリーム充填機シリーズ

化粧品・薬品・食品等、低粘度クリーム状から高粘度クリーム状まで、様々な中身に自在対応できる本格的なクリーム充填機です。

肩の張った容器、角、変形容器など、容器を回転させ気泡が残らずに簡単に充填ができます。

容易にサイズチェンジ、広い兼用性、簡単に操作できるので、多品種に最適なクリーム充填機です。

- 容器底面及び肩口までエアーの巻込みの無い充填ができます。
- 容器に合った充填動作を記憶、機種により40種類の製品を記憶
- 充填動作をACサーボモーターで制御し、カム等の交換部品が不要。
- 充填物に応じた充填動作の修正が簡単。
- 1サイクルの充填で容器底部と肩口部の回転速度が別々設定でき、口元まで綺麗に充填できます。
- 充填物に応じて、バックサック、シャットオフタイプなどの豊富なノズルを取り揃えています。

MS-08

自動タイプ 【エアー洗ビン・容器回転充填】

●充填動作をサーボモーター制御、40種類の充填動作を記憶

動画

自動処理作業工程

容器洗浄 → 容器回転充填 → 容器排出

仕様

処理能力	:40個/分
充填方式	:シリンダー,ピストン式容量充填
充填範囲	:5～500g（シリンダー交換による）
容器回転	:0～3,500rpm　2段変速　サーボモーター制御
昇降動作	:サーボモーター制御　40種類記憶
通液部材質	:SUS304、バイトン、シリコン PEEK材
電源	:200V　3相　2KW
空圧源	:0.5Mpa-200L/分
エアクリーナー	:エアブロー＆バキューム式
本体寸法	:W850×L1100×H1780㎜

オプション ■充填駆動サーボモーター制御

MS-01, MS-02

01 半自動タイプ【ノズル昇降・容器回転充填】

02 半自動タイプ【容器昇降・容器回転充填】

動画

●MS-01型はノズル昇降式、MS-02型は容器昇降式

仕様

処理能力	:20個/分
充填方式	:シリンダーピストン式
充填範囲	:5～500g（シリンダー交換による）
容器回転	:0～3,500rpm　2段変速　サーボモーター制御
昇降動作	:MS-01（ノズル昇降動作）サーボモーター制御　40種類記憶
	:MS-02（ボトル昇降動作）サーボモーター制御　40種類記憶
通液部材質	:SUS304、バイトン、シリコン、PEEK材
電源	:200V　3相　2KW
空圧源	:0.5Mpa-50L/分
本体寸法	:W700×L900×H1780㎜

MS-F03

半自動タイプ【容器昇降・容器回転充填】

●充填動作をサーボモーター制御、40種類の充填動作を記憶

動画

仕様

処理能力	:20個/分
充填方式	:シリンダーピストン式容量充填　サーボモーター制御
充填範囲	:5～500g（シリンダー交換による）
容器回転	:0～3,500rpm　2段変速　サーボモーター制御
昇降動作	:サーボモーター制御　40種類記憶
通液部材質	:SUS304、バイトン、シリコン、PEEK材
電源	:200V　3相　1KW
空圧源	:0.5Mpa-50L/分
本体寸法	:W720×L1020×H1700㎜

MS-F01

動画

半自動タイプ【横型サーボ充填機】

●充填動作をサーボモーター制御、40種類の充填動作を記憶
●加減速度の調整により、液質に合った充填が可能

仕様

処理能力	：30個/分（液種・充填量・作業者による）
充填方式	：シリンダー・ピストン（サーボ駆動）
ホッパー容量	：30L
充填量	：5～1000cc（シリンダー交換による）
充填量調整	：タッチパネルによる
品種記憶	：99種類の充填速度及び充填量バックアップ
接液部	：SUS304、PEEK材、Oリング、シリコン/バイトン製
電源	：200V　3相　0.4KW

適用商品　化粧品、製薬、食品、化学製品
（クリーム・軟膏・ジェル・シャンプー・タレ・ジャム等の液体クリーム及び液体状のもの）

MS-F02

動画

ホッパー取付け可能

半自動タイプ【縦型サーボ充填機】

●液体から高粘度まで簡単充填
●タッチパネルで充填量、充填スピードを調整。液種に応じて動きをアレンジ
●充填動作を品種ごとに登録（99品種）

仕様

処理能力	：30個/分（液種・充填量・作業者による）
充填方式	：シリンダー・ピストン（サーボ駆動）
充填量	：5～1000cc（シリンダー交換による）
充填量調整	：タッチパネルによる
品種記憶	：99種類の充填速度及び充填量バックアップ
接液部	：SUS304、PEEK材、Oリング、シリコン/バイトン製
電源	：200V　3相　0.4KW

オプション　30L ホッパー

MG-2

動画

半自動タイプ【エアー駆動式】

●エアー駆動の充填機で、液体から粘体まで幅広く用できる万能充填機
●充填量の変更もデジタルカウンターに簡単数値入力

仕様

処理能力	：30個/分（液種・充填量・作業者による）
充填方式	：シリンダー・ピストン
ホッパー容量	：40L
充填量	：5～1000cc（シリンダー交換による）
充填量調整	：デジタルカウンター
接液部	：SUS304、PEEK材、Oリング、シリコン/バイトン製
電源	：AC100V
エアー源	：0.5Mpa-80NL/分
機械寸法	：W700×L900×H1700

type-S

動画

手動タイプ 【卓上型ハンドフィラー】

●手動式のため故障知らず 取り扱いも簡単

仕様

処理能力	:30個/分
充填範囲	:3～20cc
ホッパー容量	:5L
通液部材質	:SUS304 及び POM
電源	:不要
本体寸法	:W300×L300×H900㎜

適用商品 化粧品、製薬、食品、化学製品
（クリーム・軟膏・ジェル・シャンプー・タレ・ジャム等の液体クリーム及び液体状のもの）

株式会社 シバタエンジニアリング
〒234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南2-21-6 TEL.045-835-2577 FAX.045-835-2578

動画 ホームページで機械の動画がご覧頂けます。

www.shibataeng.co.jp
www.jutenkicapper.com